

2F

記号	名称	概要
(A)	開閉器	3P 100AF 100AT 単三100/200V 収納BOX内取付
(A')	開閉器	同上
	一般電灯用分電盤	照明、ロビー照明電灯
	展示用電灯動力盤	展示場ベース照明、展示用電源
	誘導灯	
	火災表示灯	
	キセノンランプ	壁取付
①	コンセント	2P 15A×2 100V
②	電話機	コンセント式 (貸出用)
③	テレビ取出口	750×2 両方向
④(S)	スピーカジャック	
④(M)	マイクジャック	
④(M')	リモートマイクジャック	
	時計	デジタル式
AMP	アンプラック	展示場放送用
RM	リモートマイク	
	端子盤	電話、放送他
CB-C	放送コンセント盤	
CB	公衆電話機	
	フリス用フタ	
	排煙手動BOX	
LAN	LAN用盤	
M	電灯遠方操作盤	展示場部分遠隔操作
(H)	屋内消火栓	
G40	展示場・会所	排风量(F)=100A、静圧50A換気(GV20A止め) F 3(19×19)9mm、縦1(40A止め)
Gc	展示場・会所	排风量(F)=100A、静圧50A換気(GV20A止め) F 3(19×19)9mm、縦1(20A止め)
G	展示場・会所	排风量(F)=100A、静圧50A換気(GV20A止め)
	流し台(電気湯沸器)	(標準20)11-3kw
	排気口(天井付)	排気量6000CMH/ヶ
	排気口(壁付)	排気量6000CMH/ヶ

- ◆面積・各部寸法
面積 B=569平方メートル
C=422平方メートル
D=947平方メートル
柱の太さ 1,38m×1,38m
天井高 4.0m
- ◆床荷重
床の荷重制限は1平方メートル当り600kg
- ◆照明設備
ベース照明 蛍光灯3段階調光可能
全点灯時670ルクス(床土0.8m)



3F

記号	名称	概要
(B)	開閉器箱(中央ユニット内)	3P 100AF 100AT 漏電100/200V 3P 100AF 100AT 漏電200V
(C)	開閉器箱(周辺ユニット内)	同上
(D)	開閉器	3P 100AF 100AT 漏電100/200V 3P 100AF 100AT 漏電200V
	一般電灯用分電盤	照明、ロビー・廊下電灯
	展示用電灯動力盤	展示場・ホール照明、展示用電源
	誘導灯	
	火災表示灯	
	キセノンランプ	壁掛け
(I)	コンセント	2P 15A×2 100V
(II)	電話機	コンセント式(壁出用)
(III)	テレビ取出口	750×2 両方向
(IV)	インターカムジャック	コントロール室No.1 連絡用
(V)	スピーカージャック	
(VI)	マイクジャック	
(VII)	リモコン用ジャック	
(VIII)	時計	デジタル式
(IX)	コネクターボックス	照明、遠方操作専用
(X)	LEDコンセント盤	下部に専用専用として 600×300×50mm(深さ300×200) コンセント準備有り
(XI)	マイコンコンセント盤(A)	
(XII)	マイコンコンセント盤(B)	
(XIII)	放送コンセント盤	
(XIV)	リモコンスイッチ盤	ベース照明及び照明コントロール用
(XV)	ウォールコンセント	照明コンセント 30A×3ヶ
(XVI)	ウォールコンセント	照明コンセント 30A×4ヶ
(XVII)	テレビ/ビデオ用コンセント	3P
(XVIII)	端子盤	電話、放送用
(XIX)	公衆電話機	
(XX)	7ヶ折用7ヶ折	
(XXI)	屋内消火栓	
(XXII)	展示場・会所	床高(1階)100A、100B(50A)総床(GV20止)60 厚(25)110mm
(XXIII)	流し台(電気湯沸器)	(標準式200)11-3kw
(XXIV)	2槽シンク(瞬間電気湯沸器)	(標準式200kw)
(XXV)	ドーム天井開放型 スリッパ駆動弁	(4基)
(XXVI)	排気口(天井付)	排気風量60000m ³ /h
(XXVII)	同通アンテナ切替面	
(XXVIII)	防煙垂壁操作ボックス	
(XXIX)	排煙手動BOX	



◆面積・各部寸法
 面積 E=949平方メートル
 F=949平方メートル
 天井高 6.5m(ドーム部分15.0m)
 ◆床荷重
 床の荷重制限は1平方メートル当り600kg
 ◆照明設備
 ベース照明 平天井部 蛍光灯2段階調光可能
 ミニハロゲン連続調光可能
 ドーム部 白熱灯連続調光可能
 マルチハロゲン
 全点灯時670ルクス(床上0.8m)

